


# Pneumatický lis s výsuvnou pracovní deskou



Posuvný spodní stůl



LED digitální mikroprocesor



Pneumatické ovládání

### Přednosti:

- Pneumaticky ovládaný s pracovní plochou o rozměrech **80 cm x 109,5 cm**.
- LED displej s ovládním mikroprocesoru.
- Topná deska nebude fungovat, dokud nebude zarovnána s pracovní plochou
- Ovládací systém s dvěma tlačítky zajišťuje, aby se ruce obsluhy nedostaly pod lis
- Tlačítko nouzového zastavení, které okamžitě zastaví provoz stroje.
- Vyrobeno a kontrolováno dle norem EU. CE certifikace
- Kompletní 12 měsíců záruka.
- Plná servisní podpora a dostupnost náhradních dílů
- Příložená příručka ilustruje schémata elektrického zapojení, rozložený diagram, seznam dílů a úplné bezpečnostní pokyny.

### Základní informace:

Jeden z nejoblíbenějších velkoformátových lisů Adkins, lis Omega Series 750 je pneumaticky ovládaný, stolní tepelný lis s velkou lisovací plochou o rozměrech 80 cm x 100 cm, s posuvným spodním stolem. Perfektně se hodí pro prostředí střední a velké výroby. Pneumatický provoz znamená, že můžete replikovat přesný tlak s každým lisovacím cyklem a únava obsluhy je omezena na minimum, což vede ke zlepšení výkonu obsluhy a ke snížení chyb způsobených únavou.

Omega Series 750 obsahuje několik bezpečnostních prvků, například:

- Systém ovládání pomocí dvou tlačítek zajišťuje, že ruce obsluhy jsou mimo oblast lisování.
- Tlačítko nouzového zastavení, které zastaví provoz stroje.
- Topná deska nebude fungovat, dokud nebude přímo nad spodním stolem.
- Vestavěné tepelné vypnutí topného článku vypne napájení topného článku v případě poruchy.

Obsluha řídí tlak pomocí jednoduchého, plně nastavitelného tlakoměru vzduchu a blokování tlaku vzduchu. Kromě toho se pomocí regulátoru nastavuje snadno nastavitelný čas a teplota. LED displej je vybaven odpočítávacím časovačem a funkcí automatického otevírání.



### Omega Series 750



Příkon.....	7 kW
Napětí.....	230 Voltů AC
Max. hodnota přívod stlačeného vzduchu.....	6 bar
Doporučený rozsah stlačeného vzduchu.....	3.5 - 5 bar
Spotřeba stlačeného vzduchu.....	60 litrů/min
Doporučená kapacita nádrže kompresoru.....	50 litrů/min
Pracovní teploty.....	70 - 225°C
Zobrazovací rozsah časovače.....	0 - 999 sec
Výška stroje.....	100 cm
Šířka stroje.....	102 cm
Hloubka stroje.....	123 cm
Doporučený pracovní prostor.....	122(W) x 100(H) x 123(D) cm
Hmotnost vč. balení.....	182.Kg
Hmotnost stroje.....	47 Kg
Velikost pracovní desky .....	80 cm x 109,5 cm
Pojistka .....	32 A
Hladina hluku.....	<70 dB(A)

**Přesnost, kapacita a bezpečnost jsou přednosti Omega Series 750**